

FRONIUS TAURO

Direct Variante



VORLÄUFIGE DATEN



System Design
Flexibilität



Max. Performance
bis zu 50° C



Direkte Sonnen-
einstrahlung



Kosten-
optimierung



Aktive Doppel-
wandkühlung



Leistungsteil-
tausch

Der dreiphasige Fronius Tauro in den Leistungsklassen 50 und 100 kW verspricht höchste Performance bei dezentralen Systemen auch bei rauesten Bedingungen.

Durch sein smartes Hardware Design bietet er nicht nur BOS Kostenoptimierung sondern auch eine noch nie dagewesene Flexibilität im Systemdesign. Einfachste Montage und der schnellste Service am Markt garantieren zudem maximalen Ertrag und höchste Effizienz.

TECHNISCHE DATEN FRONIUS TAURO

EINGANGSDATEN	FRONIUS TAURO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 100-3-D
Anzahl MPP-Tracker	3	1	
Max. Eingangsstrom ($I_{dc\ max}$)	134 A	87,5 A	175 A
Max. Kurzschlussstrom Modulfeld (PV1 / PV2 / PV3)	36 / 36 / 72 A	75 / 75 / - A	75 / 75 / 75 A
DC-Eingangsspannungsbereich ($U_{dc\ min} - U_{dc\ max}$)	200 - 1000 V	580 - 1000 V	
Einspeisung Startspannung ($U_{dc\ start}$)	200 V	650 V	
Nutzbare MPP-Spannungsbereich ($U_{mpp\ min} - U_{mpp\ max}$)	400 - 870 V	580 - 930 V	
Anzahl DC-Anschlüsse (PV1 / PV2 / PV3)	4 / 3 / 7	7 / 7 / -	7 / 7 / 8
Max. PV-Generatorleistung ($P_{dc\ max}$)	75 kW _{peak}		150 kW _{peak}

AUSGANGSDATEN	FRONIUS TAURO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 100-3-D
AC-Nennleistung ($P_{ac,r}$)	50.000 W		100.000 W
Max. Ausgangsleistung	50.000 VA		100.000 VA
AC-Ausgangsstrom ($I_{ac\ nom}$)	76 A		152 A
Netzanschluss ($U_{ac,r}$)	3~ NPE 400/230 V ; 3~ NPE 380/220 V		
Frequenz (Frequenzbereich $f_{min} - f_{max}$)	50 Hz / 60 Hz (45 - 65 Hz)		
Leistungsfaktor ($\cos \phi_{ac,r}$)	0 - 1 ind. / cap.		

ALLGEMEINE DATEN	FRONIUS TAURO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 100-3-D
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	755 x 1109 x 346 mm (Ohne Wandhalterung)		
Gewicht	92 kg	74 kg	103 kg
Schutzart	IP 65		
Schutzklasse	1		
Nachtverbrauch	< 16 W		
Kühlung	Active Cooling Technologie und Double-Wall System		
Montage	Innen- und Außenmontage ¹		
Umgebungstemperatur-Bereich	- 40 bis + 65 °C ²		
Anschlusstechnologie DC	DC-Direktanschluss; Stäubli Multi Contact MC4		
Zertifikate und Normerfüllung ³	AS/NZS 4777.2:2020, IEC62109-1/-2, VDE-AR-N 4105:2018, IEC62116, EN50549-1:2019 & EN50549-2:2019, VDE-AR-N 4110:2018, CEI 0-16:2019, CEI 0-21:2019		

¹ Direkt unter der Sonne ist möglich

² Optional AC-Trenner im Wechselrichter montiert: von - 25 bis + 65 °C

³ Es handelt sich dabei um geplante Zertifikate. Die aktuellen Zertifikate finden Sie auf www.fronius.com/tauro-cert

TECHNISCHE DATEN FRONIUS TAURO

ANSCHLUSSTECHNOLOGIE AC	FRONIUS TAURO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 100-3-D
Kabeldurchmesser	35 - 240 mm ²		70 - 240 mm ²
AC-Leitmaterial	Al und Cu		
Verbindungsanschlüsse	Kabelschuh oder V-Klemmen		
Single Core Option (Einadriges Kabel)	Kabelverschraubung: 5 x M40		
Multi Core Option (Mehradriges Kabel)	Kabelverschraubung: 1 x Multi Core Durchführung ø 16 - 61.4 mm + 1 x M32		
AC Daisy Chaining Option (Einadriges Kabel)	Kabelverschraubung: 10 x M32		

WIRKUNGSGRAD	FRONIUS TAURO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 100-3-D
Max. Wirkungsgrad	98,6 %	98,5 %	
Europ. Wirkungsgrad (ηEU)	98,1 %	98,2 %	
MPP-Anpassungswirkungsgrad	> 99,9 %		

SCHUTZEINRICHTUNGEN	FRONIUS TAURO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 100-3-D
DC-Trennschalter	integriert		
Überlastverhalten	Arbeitspunktverschiebung, Leistungsbegrenzung		
Verpolungsschutz	integriert		
RCMU	integriert		
DC-Isolationsmessung	integriert		
DC/AC Überspannungsschutz	Typ 1 + 2 integriert, Typ 2 optional		
Strangsicherung	Integriert, 15 A oder 20 A		

SCHNITTSTELLEN	FRONIUS TAURO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 50-3-D	FRONIUS TAURO ECO 100-3-D
WLAN	Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)		
2x Ethernet LAN RJ45	10/100Mbit; max. 100m Fronius Solar.web, Modbus TCP Sunspec, Fronius Solar API (JSON)		
USB (TYP-A Buchse)	1A @5V max. ³		
Wired Shutdown (WSD)	Notschalter		
2x RS485	Modbus RTU SunSpec Zähler und Batterieanbindung		
6 digitale Eingänge, / 6 digitale Ein-/ Ausgänge	Anbindung an Rundsteuerempfänger, Energiemanagement, Lastenmanagement		
Datalogger und Webserver	Integriert		

³ nur zur Stromversorgung

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

DREI BUSINESS UNITS, EINE LEIDENSCHAFT: TECHNOLOGIE, DIE MASSSTÄBE SETZT.

Was 1945 als Ein-Mann-Betrieb begann, setzt nun in den Bereichen Schweißtechnik, Photovoltaik und Batterieladen technologische Maßstäbe. Heute sind wir mit rund 5.440 Mitarbeitern weltweit tätig, und 1.264 erteilte Patente für Produktentwicklungen machen den innovativen Geist im Unternehmen deutlich. Nachhaltige Entwicklung heißt für uns, umweltrelevante und soziale Gesichtspunkte gleichberechtigt mit wirtschaftlichen Faktoren umzusetzen. Dabei hat sich unser Anspruch nie verändert: Innovationsführer sein.

Weitere Informationen zu allen Fronius Produkten und unseren weltweiten Vertriebspartnern und Repräsentanten erhalten Sie unter www.fronius.com

Fronius Schweiz AG
Oberglatterstrasse 11
8153 Rümlang
Schweiz
Telefon 0848 FRONIUS (37 66 487)
pv-sales-swiss@fronius.com
www.fronius.ch

Fronius Deutschland GmbH
Fronius Straße 1
36119 Neuhoof-Dorfborn
Deutschland
Telefon +49 6655 91694-0
pv-sales-germany@fronius.com
www.fronius.de

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Österreich
Telefon +43 7242 241-0
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com